



MSE型蓄電池

ビルの消防用・非常用電源設備の電池

安く交換しませんか!!





制御弁式鉛蓄電池「CL シリーズ」

VISION 社は1994年設立した、鉛バッテリーメーカーです。
世界の鉛バッテリー市場において非常電源、UPSなどの用途で
多数の納入実績があります。



消防認定取得済み品

安定した品質と高い信頼性

長寿命
(期待寿命 20 年)

メンテナンスフリー
(補水の必要なし)

頑丈な極板

- ▶ **充電方式** 定電圧充電
- ▶ **フロート充電電圧** 2.23v/セル
- ▶ **使用温度範囲** -20~60℃
- ▶ **使用用途** 通信, UPS, ソーラー, 風力, 非常用電源など

陽極板

鉛・カルシウム・錫合金

陰極板

鉛・カルシウム・錫合金

セパレーター (AGM)

高い吸収性、気孔率により活性物質の反応に十分な電解質を保持

安全弁

過剰なガスを放出し、最適な安全範囲内の内圧を保持

極柱

優れた端子シール構造



型式	電圧 (V)	10 時間率 (Ah)	1 時間率 (Ah)	総高さ (mm)	箱高さ (mm)	幅 (mm)	長さ (mm)	質量 (kg)
CL100	2	100	65	211	206	72	171	6.4
CL150	2	150	97.5	217	205	102	172	8.2
CL200	2	200	130	342	329	111	173	14.2
CL300	2	300	195	342	330	151	171	19.3
CL400	2	400	260	342	329	176	211	28
CL500	2	500	325	342	330	173	242	33
CL600	2	600	390	343	331	175	302	40
CL800	2	800	520	342	330	175	410	57
CL1000	2	1000	650	340	328	175	475	66.5
CL1500	2	1500	975	360	345	350	400	100
CL2000	2	2000	1300	361	345	350	490	132
CL3000	2	3000	1950	360	345	350	710	210